9 SPIEGELSCHRANK VARIANTEN | 3 REGAL VARIANTEN | 20 SPIEGEL VARIANTEN | 9 LAMP VARIANTEN















- Typ B / F LED Levchten an unterseite Schrank 3 Typ C LED Beleuchtung in gestrahlten Streifen ■ Typ A / E ohne Beleuchting
- REGAL Typ A / E spiegelschrank mit Regal S Typ G Kasmetikspieglan Innnseie Tür ◆ Typ D LED Beleuchtung in Unterseit + Tür
- SPH ohne Beleuchtung SPAL LED Streff rundurm SPA LED Streit © SPO(LED) 500 optional mit LED Beleuchtung rundum © SPO(LED) optional mit LED Beleuchtung rundum 9 Regal Schrank Maßarbeit Regal Schrank REGAL Typ C spiegelschrank mit Regal ® Basic ohn Beleuchlung
- ⑤ SPTT LED Strelf rundym+Touch Schaller
- SPM (LED) Maßarbeit optional mit LED Beleuchtung 9 SPMZ onne Beleuchtung
  - 3 SPC indirekter LED Beleuchtung + Touch Schalter 2 SPOVA ahne Beleuchtung
- SPRLED LED Beleuchtung + Touch Schalter
- SPRLED MZ LED Beleuchtung + Touch Schatter

- SPRZ Spiegel rund öhne Beleuchtung S SPR LED Beleuchtung + Touch Schaller

■ SPAS LED Streif oben + Touch Schaffer

SPLD LED Streit oben und unter

#### SPEZIFIKATIONEN -

## SPIEGELSCHRÄNKE SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE



Tiefe: 120 | 170 mm. **Höhe:** 653 mm. ohne Beleuchtung



Höhe: 653 mm. LED Beleuchtung an Schrankunterseite



Höhe: 653 mm. LED Beleuchtung in Tür(en)



Höhe: 653 mm. LED Beleuchtung an Schrankunterseite und Tür(en)

Tiefe: 120 | 170 mm.



**Höhe:** 653 mm. ohne Beleuchtung mit Spiegeltür Heizung



Höhe: 653 mm. LED Beleuchtung an Unterseite mit Spiegeltür Heizung



Tiefe: 120 | 170 mm. Höhe: 653 mm. Kosmetikspiegel an Innenseite Tür



**Tiefe:** 120 | 170 mm. Höhe: 653 mm. ohne Beleuchtung



**Höhe:** 800 mm. verschiedene Versionen + mit Regal



Tiefe: 120 | 170 mm. **Höhe:** 653 | 700 | 800 Maßarbeit Regal Schrank

#### SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE **FARBOPTIONEN**



**A81** 

A82

**A85** 

**A90** 

**A93** 

A94

SPEZIFIKATIONEN -

z	
1	
L	

SPIEGEL- SCHRÄNKE ÜBERSICHT	1 Tür 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen 653 mm hoch 120/170 mm tief	asymmetrisch 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen + Regal 800 mm hoch 120/170 mm tief
Typ A ohne Beleuchtung	- 300 mm breit - 350 mm breit - 600 mm breit - 700 mm breit	- 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1050 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit	- 700 mm breit - 900 mm breit	- 600 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit
Typ B  LED Leuchten an unterseite Schrank	- 300 mm breit - 350 mm breit - 600 mm breit - 700 mm breit	- 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1050 mm breit - 1200 mm breit - 1400 mm breit	- 700 mm breit - 900 mm breit	
Typ C LED Beleuchtung gestrahlten Streifen	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		- 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit
Typ D  LED Beleuchtung in Tür und Unterseite	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		

SPIEGEL- SCHRÄNKE ÜBERSICHT	1 Tür 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen 653 mm hoch 120/170 mm tief	asymmetrisch 653 mm hoch 120/170 mm tief	2 Türen + Regal 800 mm hoch 120/170 mm tief
Typ E mit Spiegeltür Heizung	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		- 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit
Typ F LED Beleuchtung + Spiegeltür Heizung	- 600 mm breit	- 700 mm breit - 800 mm breit - 900 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		
Typ G Kosmetikspiegel an Innenseite Tür		- 600 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		
Spiegelschrank Basic ohne Beleuchtung	- 600 mm breit	- 600 mm breit - 700 mm breit - 800 mm breit - 1000 mm breit - 1200 mm breit		

- Spezifikationen -SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE SPIEGEL **Höhe:** 700 mm. Höhe: 700 mm. **Höhe:** 700 mm. Höhe: 750 mm. LED Streif rundum LED Streif Seiten LED Streif rundum LED Streif oben und unter + Touch-Schalter + Touch-Schalter SPMZ SPO(LED) SPO(LED) 500 **Höhe:** 800 mm. Höhe: 750 mm. Höhe: 700 mm. Höhe: 1000 mm. ohne Beleuchtung ohne Beleuchtung optional mit LED optional mit LED Beleuchtung rundum Beleuchtung rundum SPRLED SPRLED MZ SPRZ



Höhe: 750 mm.

LED Streif oben

+ Touch-Schalter

**Höhe:** 700 mm.

LED Streif oben

SPAS













### **EROSION**

Durch die Beschaffenheit des doppelseitigen Spiegelmaterials ist es leider nicht möglich eine Garantie gegen Korrosion der Spiegelränder zu gewähren. Leider kann - bei zu feuchter Reinigung der Spiegelränder - im Lauf der Zeit Feuchtigkeit in die Spiegel ziehen und diese am Rand eintrüben. Durch gute Raum-Ventilation und möglichst trockene Reinigung kann dies vermieden werden.

SPEZIFIKATIONEN



## INHALTSANGABE SPIEGEL & SPIEGELSCHRÄNKE

SPIEGELSCHRANKE 1.S	DIEGELTUD I 08

SPIEGELSCHRÄNKE ASYMMETRISCH 10

SPIEGELSCHRÄNKE 2 SPIEGELTÜREN 11

> SPIEGELSCHRÄNKE MIT REGAL 14

> > SPIEGELSCHRÄNKE BASIC 16

MAßARBEIT REGAL SCHRÄNKE 17

> SPIEGEL 18

MAßARBEIT SPIEGEL 23

> RUNDE SPIEGEL 24

OVALE SPIEGEL 25

LUXES LEUCHTEN 26

STECKDOSE 28

#### 300 | 350 | 600 | 700 mm breit

#### SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - TYP A

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 1414	SSK 300 L/R-A	170 mm tief	399	429
300 MM	SSKO 300 L/R-A	120 mm tief	399	429
750 1414	SSK 353 L/R-A	170 mm tief	409	439
350 MM	SSKO 350 L/R-A	120 mm tief	409	439
500 1414	SSK 611 L/R-A	170 mm tief	549	587
600 MM	SSKO 612 L/R-A	120 mm tief	549	587
	•			
<b>500 1414</b>	SSK 732 L/R-A	170 mm tief	585	656
700 MM	SSKO 731 L/R-A	120 mm tief	585	656
00	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
ECO	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 300 | 350 | 600 | 700 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - TYP B

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 1414	SSK 300 L/R-B	170 mm tief	572	602
300 MM	SSKO 300 L/R-B	120 mm tief	572	602
	•			
750 1414	SSK 353 L/R-B	170 mm tief	584	614
350 MM	SSKO 350 L/R-B	120 mm tief	584	614
500 1414	SSK 611 L/R-B	170 mm tief	723	761
600 MM	SSKO 612 L/R-B	120 mm tief	723	761
	•			
	SSK 732 L/R-B	170 mm tief	761	832
700 MM	SSKO 731 L/R-B	120 mm tief	761	832
00	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 600 mm breit





Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SSK 611 L/R-C	170 mm tief	945	1013
	SSKO 612 L/R-C	120 mm tief	945	1013
0.0	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	



#### 600 mm breit



## SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - TYP D

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 1414	SSK 611 L/R-D	170 mm tief	1120	1158
600 MM	SSKO 612 L/R-D	120 mm tief	1120	1158
0.0	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 600 mm breit

## SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - TYP E



- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO:  $635h \times 120t$ 

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 1414	SSK 611 L/R-E	170 mm tief	801	839
600 MM	SSKO 612 L/R-E	120 mm tief	801	839
00	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 600 mm breit

#### SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - TYP F



• inklusiv Spiegeltür Heizung

• inkl. 2 verstellbare Glasböden



\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

_				
BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
	SSK 611 L/R-F	170 mm tief	975	10 4 3
600 MM	SSKO 612 L/R-F	120 mm tief	975	10 4 3
·				
0.0	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
ECO	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	



#### 700 | 900 mm breit

## SPIEGELSCHRANK - ASYMMETRISCH - TYP A

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- ullet 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit  $\, ullet$  große Spiegeltür 450 mm breit
- 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM	SSK 711 L-A	170 mm tief	611	682
KLEINE TÜR LINKS	SSKO 712 L-A	120 mm tief	611	682
700 MM	SSK 711 R-A	170 mm tief	611	682
KLEINE TÜR RECHTS	SSKO 712 R-A	120 mm tief	611	682
	•			•
900 MM	SSK 911 L-A	170 mm tief	669	764
KLEINE TÜR LINKS	SSKO 912 L-A	120 mm tief	669	764
				•
900 MM	SSK 911 R-A	170 mm tief	669	764
KLEINE TÜR RECHTS	SSKO 912 R-A	120 mm tief	669	764
				•
00	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 700 | 900 mm breit



- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- 700 mm: kleine Spiegeltür 250 mm breit | große Spiegeltür 450 mm breit
- 900 mm: kleine Spiegeltür 300 mm breit | große Spiegeltür 600 mm breit
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM	SSK 711 L-B	170 mm tief	842	913
KLEINE TÜR LINKS	SSKO 712 L-B	120 mm tief	842	913
700 MM	SSK 711 R-B	170 mm tief	842	913
KLEINE TÜR RECHTS	SSKO 712 R-B	120 mm tief	842	913
900 MM	SSK 911 L-B	170 mm tief	899	994
KLEINE TÜR LINKS	SSKO 912 L-B	120 mm tief	899	994
900 MM	SSK 911 R-B	170 mm tief	899	994
KLEINE TÜR RECHTS	SSKO 912 R-B	120 mm tief	899	994
0.0	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP A

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 1414	SSK 603-A	170 mm tief	590	682
600 MM	SSKO 600-A	120 mm tief	590	682
700 MM	SSK 703-A	170 mm tief	611	682
700 MM	SSKO 700-A	120 mm tief	611	682
000 1414	SSK 803-A	170 mm tief	638	720
800 MM	SSKO 800-A	120 mm tief	638	720
202 1414	SSK 903-A	170 mm tief	669	764
900 MM	SSKO 900-A	120 mm tief	669	764
	SSK 1003-A	170 mm tief	771	827
1000 MM	SSKO 1000-A	120 mm tief	771	827
	SSK 1053-A	170 mm tief	818	879
1050 MM	SSKO 1050-A	120 mm tief	818	879
1200 1414	SSK 1203-A	170 mm tief	840	926
1200 MM	SSKO 1200-A	120 mm tief	840	926
1/00 1414	SSK 1403-A	170 mm tief	893	983
1400 MM	SSKO 1400-A	120 mm tief	893	983
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP B

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 1414	SSK 603-B	170 mm tief	767	804
600 MM	SSKO 600-B	120 mm tief	767	804
<b>500 1414</b>	SSK 703-B	170 mm tief	842	913
700 MM	SSKO 700-B	120 mm tief	842	913
	SSK 803-B	170 mm tief	869	951
800 MM	SSKO 800-B	120 mm tief	869	951
	SSK 903-B	170 mm tief	899	994
900 MM	SSKO 900-B	120 mm tief	899	994
	SSK 1003-B	170 mm tief	1003	1059
1000 MM	SSKO 1000-B	120 mm tief	1003	1059
	SSK 1053-B	170 mm tief	1048	110 9
1050 MM	SSKO 1050-B	120 mm tief	1048	1109
	SSK 1203-B	170 mm tief	1071	1157
1200 MM	SSKO 1200-B	120 mm tief	1071	1157
	SSK 1403-B	170 mm tief	1124	1214
1400 MM	SSKO 1400-B	120 mm tief	1124	1214
100	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
RO	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	



#### 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breit

#### SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP C

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
<b>500 MM</b>	SSK 703-C	170 mm tief	1296	1367
700 MM	SSKO 700-C	120 mm tief	1296	1367
200 MM	SSK 803-C	170 mm tief	1352	1434
800 MM	SSKO 800-C	120 mm tief	1352	1434
000 MM	SSK 903-C	170 mm tief	1381	1476
900 MM	SSKO 900-C	120 mm tief	1381	1476
1000 1414	SSK 1003-C	170 mm tief	1497	1553
1000 MM	SSKO 1000-C	120 mm tief	1497	1553
1000 1414	SSK 1203-C	170 mm tief	1553	1639
1200 MM	SSKO 1200-C	120 mm tief	1553	1639
0.0	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
ECO	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP D

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
E00 MM	SSK 703-D	170 mm tief	1528	1599
700 MM	SSKO 700-D	120 mm tief	1528	1599
200 MM	SSK 803-D	170 mm tief	1583	1665
800 MM	SSKO 800-D	120 mm tief	1583	1665
000 1414	SSK 903-D	170 mm tief	1613	1708
900 MM	SSKO 900-D	120 mm tief	1613	1708
1000 1414	SSK 1003-D	170 mm tief	1729	1785
1000 MM	SSKO 1000-D	120 mm tief	1729	1785
1000 1414	SSK 1203-D	170 mm tief	1784	1870
1200 MM	SSKO 1200-D	120 mm tief	1784	1870
0.0	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP E

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
E00 1414	SSK 703-E	170 mm tief	1013	1084
700 MM	SSKO 700-E	120 mm tief	1013	1084
000 MM	SSK 803-E	170 mm tief	10 43	1124
800 MM	SSKO 800-E	120 mm tief	10 43	1124
000 MM	SSK 903-E	170 mm tief	1074	1169
900 MM	SSKO 900-E	120 mm tief	1074	1169
10001414	SSK 1003-E	170 mm tief	1177	1233
1000 MM	SSKO 1000-E	120 mm tief	1177	1233
1200 1414	SSK 1203-E	170 mm tief	1343	1429
1200 MM	SSKO 1200-E	120 mm tief	1343	1429
0.0	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP F

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- LED Streif an Unterseite Schrank
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO:  $635h \times 120t$ 

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
E00 1414	SSK 703-F	170 mm tief	1245	1316
700 MM	SSKO 700-F	120 mm tief	1245	1316
000 MM	SSK 803-F	170 mm tief	1274	1355
800 MM	SSKO 800-F	120 mm tief	1274	1355
000 1414	SSK 903-F	170 mm tief	1306	1401
900 MM	SSKO 900-F	120 mm tief	1306	1401
1000 1414	SSK 1003-F	170 mm tief	1409	1465
1000 MM	SSKO 1000-F	120 mm tief	1409	1465
1000 1414	SSK 1203-F	170 mm tief	1575	1661
1200 MM	SSKO 1200-F	120 mm tief	1575	1661
0.0	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 600 | 800 | 1000 | 1200 mm breit

## SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - TYP G

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Innenseite Spiegeltür rechts ausstattet mit Kosmetikspiegel (Ø 140 mm) (2x Vergrößerung)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SSK: 635h x 170t Abmessungen SSKO: 635h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 1414	SSK 603-G	170 mm tief	669	737
600 MM	SSKO 600-G	120 mm tief	669	737
0001414	SSK 803-G	170 mm tief	728	809
800 MM	SSKO 800-G	120 mm tief	728	809
	SSK 1003-G	170 mm tief	859	915
1000 MM	SSKO 1000-G	120 mm tief	859	915
	SSK 1203-G	170 mm tief	944	1030
1200 MM	SSKO 1200-G	120 mm tief	944	1030
0.0	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 600 | 800 | 1000 | 1200 mm breit



- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

Abmessungen SSK: 800h x 170t Abmessungen SSKO: 800h x 120t



BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 1414	SSKH 603-A	170 mm tief	656	714
600 MM	SSKOH 600-A	120 mm tief	656	714
	661/11.007.4	170 1:-1	757	825
800 MM	SSKH 803-A	170 mm tief	757	825
800 IVIIVI	SSKOH 800-A	120 mm tief	757	825
1000 1414	SSKH 1003-A	170 mm tief	835	920
1000 MM	SSKOH 1000-A	120 mm tief	835	920
1200 MM	SSKH 1203-A	170 mm tief	945	1040
1200 MM	SSKOH 1200-A	120 mm tief	945	1040
		170		
1/00 MM	SSKH 1403-A	170 mm tief	1012	1117
1400 MM	SSKOH 1400-A	120 mm tief	1012	1117
		1		
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 800 | 1000 | 1200 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - REGAL - TYP C

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief)
- Oben und unten LED Beleuchtung hinter gestrahlten Streifen
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

Abmessungen SSK: 800h x 170t Abmessungen SSKO: 800h x 120t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
200 1414	SSKH 803-C	170 mm tief	1635	1703
800 MM	SSKOH 800-C	120 mm tief	1635	1703
	SSKH 1003-C	170 mm tief	1780	1865
1000 MM	SSKOH 1000-C	120 mm tief	1780	1865
1200 MM	SSKH 1203-C	170 mm tief	2025	2120
	SSKOH 1200-C	120 mm tief	2025	2120
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 800 | 1000 | 1200 mm breit

#### SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - REGAL - TYP E

- Spiegelschrank mit 2 doppelseitigen Spiegeltüren (6 mm tief) mit satinierter Unterseite
- inklusiv Spiegeltür Heizung
- inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)
- mit Regal an der Unterseite Spiegelschrank

Abmessungen SSK:  $800h \times \overline{170t}$ Abmessungen SSKO: 800h x 120t



BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
200 1414	SSKH 803-E	170 mm tief	1200	1268
800 MM	SSKOH 800-E	120 mm tief	1200	1268
		470 (	47.04	4704
1000 MM	SSKH 1003-E	170 mm tief	1301	1386
IOOO MIM	SSKOH 1000-E	120 mm tief	1301	1386
	SSKH 1203-E	170 mm tief	1483	1577
1200 MM	SSKOH 1200-E	120 mm tief	1483	1577
	•			
0.0	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 600 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK - 1 SPIEGELTÜR - BASIC

- Spiegelschrank mit 1 doppelseitigen Spiegeltür (6 mm tief)
- inkl. 2 verstellbare Glasböden

Abmessungen SKB: 635h x 170t Abmessungen SKOB:  $635h \times 120t$ 

\* Drehrichtung Tür angeben bei Bestellung

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SKB 611 L/R-A	170 mm tief	391	429
	SKOB 612 L/R-A	120 mm tief	391	429
00	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 mm breit



#### SPIEGELSCHRANK - 2 SPIEGELTÜREN - BASIC



• inkl. 2 verstellbare Glasböden (4 Glasböden + Zwischenwand ab 1000 mm)

Abmessungen SKB: 635h x 170t Abmessungen SKOB: 635h x 120t



BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 1414	SKB 603-A	170 mm tief	490	528
600 MM	SKOB 600-A	120 mm tief	490	528
700 MM	SKB 703-A	170 mm tief	575	615
700 MM	SKOB 700-A	120 mm tief	575	615
200 1414	SKB 803-A	170 mm tief	601	644
800 MM	SKOB 800-A	120 mm tief	601	644
1000 1414	SKB 1003-A	170 mm tief	684	739
1000 MM	SKOB 1000-A	120 mm tief	684	739
<u>'</u>				
1000 1414	SKB 1203-A	170 mm tief	718	770
1200 MM	SKOB 1200-A	120 mm tief	718	770
	761	Doppelter Steckdose (Seite 28)	73	
100	762	Steckdose/ Schalter (Seite 28)	73	

#### variabel in der Breite | 653 mm hoch

#### MAßARBEIT REGAL SCHRANK - 653 MM HOCH

- Regal Schrank mit 2 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- für die Planung neben Spiegelschränke mit einer Höhe von 653 mm
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRK: 635h x 170t Abmessungen MRKO: 635h x 120t



HÖHE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
	MRK	170 mm tief	287	335
653 MM	MRKO	120 mm tief	287	335

variabel in der Breite | 700 mm hoch

#### MAßARBEIT REGAL SCHRANK - 700 MM HOCH

- Regal Schrank mit 2 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- für die Planung neben verschiedenen Spiegeln mit einer Höhe von 653 mm
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRSP: 700h x 120t



HÖHE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM	MRSP	120 mm tief	287	335

variabel in der Breite | 800 mm hoch

#### MAßARBEIT REGAL SCHRANK - 800 MM HOCH

- Regal Schrank mit 3 festen Einlegeböden variabel in der Breite
- für die Planung neben Spiegelschrank mit Regal
- Rückwand in Farbe
- Breite min. 200 mm und max. 700 mm

Abmessungen MRH: 800h x 170t Abmessungen MRHO: 800h x 120t



HÖHE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
	MRH	170 mm tief	287	335
800 MM	MRHO	120 mm tief	287	335



#### SPA SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung hinter gestrahltem Streif (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 1414	SPA 615	2,5		370	
600 MM	SPA 615 V	52,5	inkl. Heizelement 400x400	439	
000 1414	SPA 815	3,3		414	
800 MM	SPA 815 V	63,3	inkl. Heizelement 600x400	500	
1000 1414	SPA 1005	4,0		447	
1000 MM	SPA 1005 V	84,0	inkl. Heizelement 800x400	549	
1200 1414	SPA 1215	4,9		459	
1200 MM	SPA 1215 V	94,9	inkl. Heizelement 900x400	587	
1400 MM	SPA 1415	5,7		487	
	SPA 1415 V	115,7	inkl. Heizelement 1100x400	615	



#### SPAL SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 1414	SPAL 600	2,5		504	
600 MM	SPAL 600 V	52,5	inkl. Heizelement 300x400	578	
E00 1414	SPAL 700	2,5		541	
700 MM	SPAL 700 V	52,5	inkl. Heizelement 300x400	613	
000 1414	SPAL 800	3,3		562	
800 MM	SPAL 800 V	63,3	inkl. Heizelement 500x400	650	
000 1414	SPAL 900	2,5		571	
900 MM	SPAL 900 V	52,5	inkl. Heizelement 600x400	674	
1000 1414	SPAL 1000	4,0		613	
1000 MM	SPAL 1000 V	84,0	inkl. Heizelement 700x400	716	
1050 1414	SPAL 1050	2,5		638	
1050 MM	SPAL 1050 V	52,5	inkl. Heizelement 700x400	740	
1200 1414	SPAL 1200	4,9		691	
1200 MM	SPAL 1200 V	94,9	inkl. Heizelement 900x400	802	
1700 1414	SPAL 1300	4,9		706	
1300 MM	SPAL 1300 V	94,9	inkl. Heizelement 1100x400	838	
7/00 1/14	SPAL 1400	5,7		744	
1400 MM	SPAL 1400 V	115,7	inkl. Heizelement 1100x400	879	
1600 1414	SPAL 1600	2,5		806	
1600 MM	SPAL 1600 V	52,5	inkl. Heizelement 1100x400	940	



#### SPTT SPIEGEL

- Spiegel 4 mm inkl. LED Beleuchtung rundum und auf der Außenseite
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (2700-6000 K)
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 1414	SPTT 600	10,4		774	
600 MM	SPTT 600 V	60,4	inkl. Heizelement 300x400	846	
<b>500 1414</b>	SPTT 700	11,2		790	
700 MM	SPTT 700 V	71,2	inkl. Heizelement 400x400	863	
	SPTT 800	12,0		829	
800 MM	SPTT 800 V	72,0	inkl. Heizelement 500x400	918	
	SPTT 900	12,8		857	
900 MM	SPTT 900 V	92,8	inkl. Heizelement 600x400	960	
	SPTT 1000	13,6		879	
1000 MM	SPTT 1000 V	93,6	inkl. Heizelement 700x400	980	
1000 1414	SPTT 1200	15,2		930	
1200 MM	SPTT 1200 V	105,2	inkl. Heizelement 900x400	1062	
1/00 1/14	SPTT 1400	16,8		997	
1400 MM	SPTT 1400 V	126,8	inkl. Heizelement 1100x400	1130	



#### SPLD SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Aluminiumprofil mit 2 LED Streifen im Spiegel und LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette Waschtischbreite
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
SPLD 600	4,8		525	
SPLD 600 V	44,8	inkl. Heizelement 400x400	608	
SPLD 700	5,6		543	
SPLD 700 V	55,6	inkl. Heizelement 500x400	625	
SPLD 800	6,4		555	
SPLD 800 V	66,4	inkl. Heizelement 600x400	659	
SPLD 900	7,2		572	
SPLD 900 V	77,2	inkl. Heizelement 700x400	701	
SPLD 1000	8,0		590	
SPLD 1000 V	88,0	inkl. Heizelement 800x400	719	
SPLD 1200	9,6		622	
SPLD 1200 V	99,6	inkl. Heizelement 900x400	758	
SPLD 1300	9,6		646	
SPLD 1300 V	99,6	inkl. Heizelement 1100x400	807	
SPLD 1400	11,2		665	
SPLD 1400 V	121,2	inkl. Heizelement 1100x400	825	
SPLD 1600	12,8		699	
SPLD 1600 V	152,8	inkl. Heizelement 1400x400	888	
	SPLD 600 SPLD 600 V SPLD 700 SPLD 700 V SPLD 800 SPLD 800 V SPLD 900 V SPLD 1000 SPLD 1000 V SPLD 1200 SPLD 1200 V SPLD 1300 SPLD 1300 V SPLD 1400 V SPLD 1400 SPLD 1400 V SPLD 1600	SPLD 600 4,8 SPLD 600 V 44,8 SPLD 700 5,6 SPLD 700 V 55,6 SPLD 800 6,4 SPLD 800 V 66,4 SPLD 900 V 77,2 SPLD 900 V 77,2 SPLD 1000 8,0 SPLD 1200 9,6 SPLD 1200 V 99,6 SPLD 1300 V 99,6 SPLD 1300 V 99,6 SPLD 1400 V 11,2 SPLD 1400 V 121,2 SPLD 1600 12,8	SPLD 600         4,8           SPLD 600 V         44,8         inkl. Heizelement 400x400           SPLD 700         5,6         inkl. Heizelement 500x400           SPLD 800         6,4         inkl. Heizelement 600x400           SPLD 800 V         66,4         inkl. Heizelement 600x400           SPLD 900 V         7,2         inkl. Heizelement 700x400           SPLD 1000 8,0         SPLD 1000 V         88,0         inkl. Heizelement 800x400           SPLD 1200 9,6         SPLD 1200 V         99,6         inkl. Heizelement 900x400           SPLD 1300 9,6         SPLD 1300 V         99,6         inkl. Heizelement 1100x400           SPLD 1400 11,2         SPLD 1400 V         121,2         inkl. Heizelement 1100x400           SPLD 1600 12,8         12,8         Inkl. Heizelement 1100x400	SPLD 600       4,8         SPLD 600 V       44,8         inkl. Heizelement 400x400       608         SPLD 700       5,6         SPLD 700 V       55,6         inkl. Heizelement 500x400       625         SPLD 800 V       66,4         SPLD 800 V       66,4         inkl. Heizelement 600x400       659         SPLD 900 V       77,2         inkl. Heizelement 700x400       701         SPLD 1000 8,0       590         SPLD 1000 V       88,0       inkl. Heizelement 800x400       719         SPLD 1200 9,6       622         SPLD 1300 V       99,6       inkl. Heizelement 900x400       758         SPLD 1300 V       99,6       inkl. Heizelement 1100x400       807         SPLD 1400 V       11,2       inkl. Heizelement 1100x400       825         SPLD 1400 V       12,2       inkl. Heizelement 1100x400       825         SPLD 1600 12,8       699



#### **SPO SPIEGEL**

- Spiegel 4 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPO 400		keine Heizung möglich	253	
600 1414	SPO 600			267	
600 MM	SPO 600 V	40,0	inkl. Heizelement 300x400	358	
700 MM	SPO 700			278	
700 MM	SPO 700 V	50,0	inkl. Heizelement 500x400	378	
000 MM	SPO 800			294	
800 MM	SPO 800 V	60,0	inkl. Heizelement 600x400	409	
900 MM	SPO 900			307	
900 MM	SPO 900 V	70,0	inkl. Heizelement 700x400	421	
1000 MM	SPO 1000			330	
1000 MM	SPO 1000 V	80,0	inkl. Heizelement 800x400	460	
1050 MM	SPO 1050			330	
1050 MM	SPO 1050 V	90,0	inkl. Heizelement 900x400	460	
1200 1414	SPO 1200			351	
1200 MM	SPO 1200 V	90,0	inkl. Heizelement 900x400	495	
1700 1414	SPO 1300			370	
1300 MM	SPO 1300 V	110,0	inkl. Heizelement 1100x400	510	
1/00 1414	SPO 1400			386	
1400 MM	SPO 1400 V	110,0	inkl. Heizelement 1100x400	537	
1600 MM	SPO 1600			404	
1600 MM	SPO 1600 V	140,0	inkl. Heizelement 1400x400	554	



#### SPMZ SPIEGEL MATT SCHWARZ

- Spiegel 4 mm auf Matt Schwarz Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPMZ 400		keine Heizung möglich	261	
500 1414	SPMZ 600			275	
600 MM	SPMZ 600 V	40,0	inkl. Heizelement 300x400	366	
700 1414	SPMZ 700			287	
700 MM	SPMZ 700 V	50,0	inkl. Heizelement 500x400	386	
200 MM	SPMZ 800			302	
800 MM	SPMZ 800 V	60,0	inkl. Heizelement 600x400	418	
900 MM	SPMZ 900			315	
900 MM	SPMZ 900 V	70,0	inkl. Heizelement 700x400	429	
1000 MM	SPMZ 1000			338	
1000 MM	SPMZ 1000 V	80,0	inkl. Heizelement 800x400	468	
1050 MM	SPMZ 1050			338	
IUSU MIM	SPMZ 1050 V	90,0	inkl. Heizelement 900x400	468	
1200 MM	SPMZ 1200			359	
1200 MM	SPMZ 1200 V	90,0	inkl. Heizelement 900x400	503	
1300 MM	SPMZ 1300			378	
1300 MM	SPMZ 1300 V	110,0	inkl. Heizelement 1100x400	519	
1400 MM	SPMZ 1400			395	
1400 MM	SPMZ 1400 V	110,0	inkl. Heizelement 1100x400	545	
1600 MM	SPMZ 1600			413	
1600 MM	SPMZ 1600 V	140,0	inkl. Heizelement 1400x400	563	



## SPOLED SPIEGEL

- Spiegel 4 mm auf Rahmen mit LED Beleuchtung (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPOLED 400	8,8	keine Heizung möglich	391	
600 1414	SPOLED 600	10,4		492	
600 MM	SPOLED 600 V	40,4	inkl. Heizelement 300x400	584	
E00 MM	SPOLED 700	11,2		503	
700 MM	SPOLED 700 V	61,2	inkl. Heizelement 500x400	603	
000 1414	SPOLED 800	12,0		519	
800 MM	SPOLED 800 V	72,0	inkl. Heizelement 600x400	634	
000 1414	SPOLED 900	12,8		567	
900 MM	SPOLED 900 V	82,8	inkl. Heizelement 700x400	681	
1000 1414	SPOLED 1000	13,6		589	
1000 MM	SPOLED 1000 V	93,6	inkl. Heizelement 800x400	720	
1050 1414	SPOLED 1050	14,0		603	
1050 MM	SPOLED 1050 V	104,0	inkl. Heizelement 900x400	733	
1200 1414	SPOLED 1200	15,2		624	
1200 MM	SPOLED 1200 V	105,2	inkl. Heizelement 900x400	767	
1700 1414	SPOLED 1300	16,0		642	
1300 MM	SPOLED 1300 V	126,0	inkl. Heizelement 1100x400	782	
1/00 1414	SPOLED 1400	16,0		665	
1400 MM	SPOLED 1400 V	126,8	inkl. Heizelement 1100x400	812	
1600 1414	SPOLED 1600	18,4		681	
1600 MM	SPOLED 1600 V	158,4	inkl. Heizelement 1400x400	832	



#### SPO 500 SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 1000h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 MM	SPO 500			278	
	SPO 500 V	70,0	inkl. Heizelement 400x700	378	



#### SPOLED 500 SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Rahmen mit LED Beleuchtung (4200K) inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 1000h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 MM	SPOLED 500	9,6		503	
	SPOLED 500 V	79,6	inkl. Heizelement 400x700	603	





#### **SPECH SPIEGEL**

- Spiegel 5 mm auf Rahmen mit links und rechts LED Beleuchtung
- LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette Waschtischbreite
- Touch-Schalter mit Lichttemperatur Wechsel (2700-6000K) und Heizung ein/aus
- mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 750h x 30t

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SPECH 600	inkl. Heizelement	510	
800 MM	SPECH 800	inkl. Heizelement	563	
1000 MM	SPECH 1000	inkl. Heizelement	612	
1200 MM	SPECH 1200	inkl. Heizelement	700	
1400 MM	SPECH 1400	inkl. Heizelement	761	
1600 MM	SPECH 1600	inkl. Heizelement	832	



- Spiegel 4 mm auf Rahmen mit LED Beleuchtung und spiegel Seitenwände
- Achtung: Als Ersatz für den SPUV Spiegel
- LEDS an der Spiegelunterseite beleuchten die komplette Waschtischbreite
- Touch-Schalter mit Lichttemperatur Wechsel (2700-6000K) und Heizung ein/aus
- mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen:  $750h \times 30t$ 

BREITE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	SPAS 600	inkl. Heizelement	479	
800 MM	SPAS 800	inkl. Heizelement	573	
1000 MM	SPAS 1000	inkl. Heizelement	659	
1200 MM	SPAS 1200	inkl. Heizelement	793	
1400 MM	SPAS 1400	inkl. Heizelement	898	
1600 MM	SPAS 1600	inkl. Heizelement	988	



#### **SPH SPIEGEL**

- Spiegel 5 mm auf Rahmen inkl. Schalter
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 800h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 1414	SPH 600			291	
600 MM	SPH 600 V	51,2	inkl. Heizelement 400x400	383	
000 1414	SPH 800			315	
800 MM	SPH 800 V	72,8	inkl. Heizelement 600x400	430	
1000 1414	SPH 1000			336	
1000 MM	SPH 1000 V	84,4	inkl. Heizelement 700x400	465	
1000 1414	SPH 1200			358	
1200 MM	SPH 1200 V	106,0	inkl. Heizelement 900x400	501	
1400 MM	SPH 1400			389	
	SPH 1400 V	127,6	inkl. Heizelement 1100x400	539	



#### SPM MAßARBEIT SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil inkl. Schalter
- Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport
- Achtung: Maßarbeit nur in der Breite
- Achtung: wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 1000	SPM 1000			477	
600 - 1000	SPM 1000 V	93,6	inkl. Heizelement	528	
	SPM 1600			559	
1001 - 1600	SPM 1600 V	178,4	inkl. Heizelement	648	
1601 2200	SPM 2200			756	
1601 - 2200	SPM 2200 V	203,2	inkl. Heizelement	857	
2201 - 2800	SPM 2800			876	
	SPM 2800 V	308,0	inkl. Heizelement	1025	




#### SPM LED MAßARBEIT SPIEGEL

- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED Beleuchtung rundum (4200K) inkl. Schalter
- Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport
- Achtung: Maßarbeit nur in der Breite
- Achtung: wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 700h x 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 1000	SPM 1000 LED	13,6		698	
600 - 1000	SPM 1000 LED V	93,6	inkl. Heizelement	762	
	SPM 1600 LED	18,4		807	
1001 - 1600	SPM 1600 LED V	178,4	inkl. Heizelement	920	
	SPM 2200 LED	23,2		1106	
1601 - 2200	SPM 2200 LED V	203,2	inkl. Heizelement	1226	
2201 - 2800	SPM 2800 LED	28,0		1313	
	SPM 2800 LED V	308,0	inkl. Heizelement	1481	



#### SPM MAßARBEIT SPIEGEL

- Maßarbeit Spiegel in Breite und Höhe (nur auf Anfrage)
- Spiegel 5 mm auf Aluminiumprofil inkl. Schalter
- möglich mit oder ohne LED-Beleuchtung rundum
- Spiegel maximum Breite 2800 mm wegen Transport
- Spiegel maximum Höhe 1200 mm wegen Transport
- Achtung: wird nur kombiniert geliefert mit Möbel
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)

Abmessungen: 35t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
	AUF	ANI	RAGE!!		


#### **SPR LED SPIEGEL**

- Spiegel rund 4 mm auf Aluminiumprofil
- mit LED-Beleuchtung an der Rückseite des Spiegel (4200K)
- mit Touch-Schalter unten/mittig (inkl. Dimmfunktion)
- optional mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 35t

DURCHMESSER	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
700 MM	SPR 700 LED	8,8		645	
700 MM	SPR 700 LED V	32,0	inkl. Heizelement Ø400	710	
1000 MM	SPR 1000 LED	12,6		756	
	SPR 1000 LED V	70,0	inkl. Heizelement Ø600	866	

#### SPR LED SPIEGEL



- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- Touch-Schalter Heizung ein/aus (keine Heizung bei 400 mm)
- mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 28t

DURCHMESSER	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPR 412 LED	5,0		288	
600 MM	SPR 612 LED	27,5	inkl. Heizelement 400x200	456	
700 MM	SPR 712 LED	28,8	inkl. Heizelement 400x200	513	
800 MM	SPR 812 LED	30,1	inkl. Heizelement 400x200	594	
1000 MM	SPR 1012 LED	42,6	inkl. Heizelement 400x300	718	

#### SPR LED SPIEGEL MAT ZWART

- Spiegel rund 5 mm mit schwarzem Rahmen inkl. LED-Beleuchtung hinter gestrahltem Streifen
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- Touch-Schalter Heizung ein/aus (keine Heizung bei 400 mm)
- mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 32t

DURCHMESSER	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPR 412MZ LED	5,0		310	
600 MM	SPR 612MZ LED	27,5	inkl. Heizelement 400x200	507	
700 MM	SPR 712MZ LED	28,8	inkl. Heizelement 400x200	567	
800 MM	SPR 812MZ LED	30,1	inkl. Heizelement 400x200	730	
1000 MM	SPR 1012MZ LED	42,6	inkl. Heizelement 400x300	785	



#### **SPRZ SPIEGEL**

- Spiegel rund 5 mm mit schwarzem Rahmen ohne Beleuchtung
- keine Heizung möglich / keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 22t

DURCHMESSER	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
400 MM	SPRZ 400		173	
600 MM	SPRZ 600		286	
700 MM	SPRZ 700		351	
800 MM	SPRZ 800		389	
1000 MM	SPRZ 1000		513	



#### **SPOVA SPIEGEL**

- Spiegel oval 4 mm auf Aluminiumprofil
- kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden
- keine Heizung möglich
- Aufbauleuchte mit Spiegelklemme möglich (745, 745 MZ, 746 und 746 MZ)
- Achtung: Spiegel ist nicht mit einem Schalter ausgestattet

Abmessungen: 34t x 600b

НÖНЕ	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
800 MM	SPOVA 800		364	
1000 MM	SPOVA 1000		400	
1200 MM	SPOVA 1200		435	



#### SPC 9045 MZ SPIEGEL

- Spiegel oval 4 mm in Schwarzem Rahmen + indirekter LED Beleuchtung auf der Rückseite
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (2700-6500K)
- Touch-Schalter Heizung ein/aus
- mit Heizelelement (Achtung: Antikondensation = Größe der Heizelementes)
- keine Aufbauleuchte möglich

Abmessungen: 900h x 80t x 450b

HÖHE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
900 MM	SPC 9045 MZ	39,2	inkl. Heizelement 300x350	597	



#### **LAMP 745**

- Aufbauleuchte LED 5,0 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 35h x 150t x 300b

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
300 MM	745	5,0	Farbe Chrom   IP44	86	
	745 MZ	5,0	Farbe Matt Schwarz   IP44	86	



#### LAMP 745 RVS

- Aufbauleuchte LED 5,0 watt in Edelstahl
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- Achtung: Lampe kann nicht auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 35h x 150t x 300b

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
300 MM	745 RVS	5,0	Edelstahl (100%)   IP44	189	



#### **LAMP 765**

- Aufbauleuchte LED 7,8 watt in Chrom und Matt Schwarz
- Touch-Schalter mit Dimmfunktion und Lichttemperatur Wechsel (3000, 4000, 5000 K)
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

**Abmessungen:** 35h x 150t x 500b

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
500 MM	746	7,8	kleur chroom   IP44	120	
	746 MZ	7,8	kleur Matt Schwarz   IP44	120	



#### **LAMP 747**

- opbouwlamp LED 4,5 watt in chroom en Matt Schwarz
- touch schakelaar met dimfunctie en temperatuurwissel (3000, 4000 of 5000 kelvin)
- incl. ingebouwde omvormer
- <u>let op: deze lamp is alleen toepasbaar op spiegelkasten!</u>

Abmessungen:  $30h \times 147t \times 87b$ 

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
<b></b>	747	4,5	Farbe Chrom   IP44	86	
87 MM	747 MZ	4,5	Farbe Matt Schwarz   IP44	86	



#### **LAMP 749**

- Deckenleuchte mit Kabel LED 8,0 Watt in Matt Weiß und Matt Schwarz
- Lichttemperatur: 4200K
- inkl. Abdeckring
- Kabellänge: 1000 mm

Abmessungen: 400h x 40Ø

HÖHE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
	749 WT	8,0	Farbe Matt Weiß   IP44	138	
400 MM	749 MZ	8,0	kleur Matt Schwarz   IP44	138	







#### **LAMP 726**

- Deckenleuchte mit Kabel und mit Rauchglas
- Lichttemperatur: 1800K
- inkl. Abdeckring
- Kabellänge: 1350 mm

Abmessungen: 140h x 130Ø

ı	DURCHMESSER	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
	140 MM	726	4,5	mit Rauchglas   IP44	158	



#### LAMP 779 CHROM

- Aufbauleuchte LED, Farbe Chrom
- Lichttemperatur: 4000K
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen:  $51h \times 93t$ 

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	779-0600	6,8	1 Stütze   IP44	123	
700 MM	779-0700	6,8	1 Stütze   IP44	129	
800 MM	779-0800	8,0	2 Stützen   IP44	156	
900 MM	779-0900	10,8	2 Stützen   IP44	180	
1000 MM	779-1000	10,8	2 Stützen   IP44	186	
1200 MM	779-1200	13,6	2 Stützen   IP44	203	
1400 MM	779-1400	13,6	2 Stützen   IP44	218	




#### LAMP 779 MATT SCHWARZ

- Aufbauleuchte LED, Farbe Matt Schwarz
- Lichttemperatur: 4000K
- inkl. integriertem Umwandler
- Leuchte ist passend für mehrere Spiegel und Spiegelschränke
- optional: Lampe kann auf der Spiegelplatte eingeklemmt werden

Abmessungen: 51h x 93t

BREITE	ARTIKEL	WATT	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
600 MM	779-0600 MZ	6,8	1 Stütze   IP44	123	
700 MM	779-0700 MZ	6,8	1 Stütze   IP44	129	
800 MM	779-0800 MZ	8,0	2 Stützen   IP44	156	
900 MM	779-0900 MZ	10,8	2 Stützen   IP44	180	
1000 MM	779-1000 MZ	10,8	2 Stützen   IP44	186	
1200 MM	779-1200 MZ	13,6	2 Stützen   IP44	203	
1400 MM	779-1400 MZ	13,6	2 Stützen   IP44	218	

#### STECKDOSE 761



- Ausgestattet mit 2 USB-Anschlüssen
- IP-Wert: IP44


Abmessungen: 60h x 45t x 160b



ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
761	Doppelter Steckdose inkl. 1 Meter Kabel, exkl. Montage, Farbe Aluminium	73	

#### STECKDOSE 762

- Aufbau Steckdose/Schalter
- Ausgestattet mit 2 USB-Anschlüssen
- IP-Wert: IP44





ARTIKEL	BESCHREIBUNG	PG1	PG2
762	Steckdose/Schalter inkl. 1 Meter Kabel, exkl. Montage, Farbe Aluminium	73	