

# Onderhoudsvoorschrift Solid Surface wastafels.

## Schoonmaken van wastafels:

Om kalkafzetting rond afvoer of kranen te verwijderen, gebruikt u een schuursponsje en een gewoon ontkalkingsmiddel, voor huishoudelijk gebruik, en volgt u de instructies van de producent. Spoel verschillende keren met warm water en wrijf droog met een zachte doek. Tot slot de glans herstellen zoals hiervoor is beschreven.

Voor de dagelijkse schoonmaakbeurt kiest u eerst voor de gemakkelijkste manier!

Hoewel vloeistoffen niet in het materiaal kunnen dringen, is het beter om gemorste producten direct te verwijderen. Hiervoor gebruikt u een vochtige doek en een zachte schuurcrème (b.v. Cif) of een onderhoudsmiddel (b.v. Dreft). Gebruik steeds cirkelvormige bewegingen bij het reinigen. Voor hardnekkige vlekken verwijzen we naar de hierna voorgeschreven onderhoudsrichtlijnen.

Stel het wastafelblad niet bloot aan hoge temperaturen, gebruik dan altijd een beschermend matje of een doek. Hoge temperaturen veroorzaken schade. Giet geen hete vloeistoffen in de wastafel of spoelbak zonder vooraf de koudwaterkraan open te draaien.

## Vlekken die volgens onderstaande schema kunnen worden behandeld:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Voor dagelijks onderhoud                                   | Code: A B C     |
| Vet en olieresidu's  | Code: A B C D   |
| Kalkafzetting, zeep en mineralen                           | Code: A B F     |
| Lichte kras, schroevlekken (sigaretten), schoenpoets, inkt | Code: A B C E   |
| Mercurochrom, bloed, rode wijn,                            | Code: A B C D E |
| Vlekken van nagellak                                       | Code: A B C G   |
| IJzer en roest   | Code: A B C H   |
| Azijn, koffie, thee, plantaardige stoffen, verf, ketchup   | Code: A B C E   |

## Code:

A. Verwijder de gemorste vlekken met een zachte doek.

B. Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte doek.

C. Gebruik een vochtige doek met een zachte schuurcrème. (b.v. Cif)

D. Gebruik een schuursponsje (b.v. Scotch-Brite® type) en wrijf over de plek met een reinigingsmiddel (b.v. Dreft) of een ammoniakhoudend schoonmaakmiddel voor harde materialen. (b.v. Mr. Proper, St. Marc)

E. Gebruik een schuursponsje (b.v. Scotch-Brite® type) en wrijf over de plek met een bleekmiddel\*\* (Javel). Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.

F. Gebruik een schuursponsje (b.v. Scotch-Brite® type) en wrijf over de plek met een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik (b.v. Viakal). Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.

G. Gebruik een schuursponsje (b.v. Scotch-Brite® type) en wrijf over de plek met een remover zonder aceton. Spoel verschillende keren met warm water na en droog af met een zachte doek.

H. Gebruik een schuursponsje (b.v. Scotch-Brite® type) en wrijf over de plek met een metaalreiniger of een remover voor roest. Spoel verschillende keren met warm water na en droog af met een zachte doek.

## Wrijf steeds met cirkelvormige bewegingen.

Enkel voor uiterst hardnekkige vlekken of bij een lichte kras, mag u de vlek behandelen met een schuursponsje en bleekmiddel. \*\* Bleekmiddel kan Solid Surface verkleuren en kan achteraf niet helemaal verwijderd worden met water.

Spoel verscheidene keren met warm water na en droog af met een zachte doek.

Bij installatie zal uw werkvlak een gelijkmatig matte uitstraling hebben. Nadat het een tijdje in gebruik is, krijgt het materiaal een zachtere en meer zijdeachtige glans en uitstraling.

**Solid surface is herstelbaar omdat het massief en homogeen is. De meeste schade, inclusief ernstige beschadiging door hitte of chemicaliën, kan meestal direct gerepareerd worden om Solid surface zijn originele, zachte, hygiënische, solide integriteit terug te bezorgen.**